

Denumirea firmei (achizitor): WACHINGEYE SRL

CUI: 40937370

Adresa: Cernavoda, str. Panait Cerna, Cam.1, Bl.B1, Scx. B, Ap.42

Telefon: 0726331100

ANUNT ACHIZITIE

Titlul Planului de afaceri	LUMEA VAZUTA DE MINE
Titlul Proiectului:	Dezvoltare durabila prin antreprenoriat in regiunea Sud-est
ID proiect POCU:	POCU/82/3/7/107248
Obiectul achizitiei:	Conform tabel
Tip contract:	Furnizare produse

Societatea WACHINGEYE SRL ..achizitioneaza, in cadrul contractului de subventie nr.25 / din data de 04.06.2019, urmatoarele produse, ale caror specificatii tehnice sunt mentionate in tabelul de mai jos.

Ex.

Nr. crt	Denumire	Cantitate	Specificatii tehnice minimale
1	Camera Sony A7s II	1	<ul style="list-style-type: none">• Sony A7S MK 2 Body Aparat Foto Mirrorless 12MP Full Frame 4K• Senzor Full frame Exmor CMOS• ISO 50-409600• Sistem de stabilizare a imaginii pe 5 axe• Filmari 4K• Focalizare rapida si precisa• 12MP

2	Camera Sony PXW-FS5	1	<ul style="list-style-type: none"> • Sony PXW-FS5 - camera video profesionala Super 35 • Senzor CMOS Super 35 • Montura Sony E • Filtru ND incorporat - 1/4 - 1/128 ND • Filmare UHD la 24/30 fps, HD pana la 240 fps • Codecuri XAVC, AVCHD • Doua sloturi SD • Vizor electronic OLED articulata • Ecran LCD 3.5" - 3 posibilitati de montare • Maner superior cu mufa XLR • SmartGrip - grip articulata • Iesiri HD/3G-SDI & HDMI • Suporta Wi-Fi si NFC
3	Obiectiv Samyang 85mm T1.5 Cinema Sony E	1	<ul style="list-style-type: none"> • Samyang 85mm T1.5 Cinema Sony E (NEX) • teleobiectiv scurt cu focalizare manuala • echipare cu inele de focus si de diafragma prevazute cu dinti de ghidaj - pentru sistemele de follow focus. • diafragma T1.5, • elemente optice cu dispersie scazuta
	Obiectiv Samyang 50mm T1.5 AS UMC VDSLR - montura Sony E	1	<ul style="list-style-type: none"> • Samyang 50mm T1.5 AS UMC VDSLR • Diafragma cu 8 lamele rotunjite; • Inele de focalizare si diafragma de cursa lina, pentru tranzitii fara intreruperi, special pentru productiile video • Constructia optica: 9 elemente (un element asferic si un element asferic hibrid) aranjate in 6 grupuri. • Elemente cu tratament anti-reflex multistrat UMC. • Diametru filtru: 77mm
	Obiectiv Samyang 35mm T1.3 ED AS UMC CS	1	<ul style="list-style-type: none"> • Samyang 35mm T1.3 ED AS UMC CS VDSLR • obiectiv fix cu focalizare manuala,

	VDSLR Sony E		<ul style="list-style-type: none"> • luminozitate maxima foarte mare, T/1.3, • inelul de focalizare prevazut cu dinti de ghidaj, pentru a functiona cu pentru sistemele de follow focus • Montura: Sony E• Distanța focala: 35mm • Diafragma maxima: t/1.3• Nr. lamele diafragma: 7• Diametru filtru: 62mm
	Obiectiv Samyang 20mm T1.9 ED AS UMC VDSLR - Sony E	1	<ul style="list-style-type: none"> • Obiectivul alcatuit din 13 elemente in 12 grupuri ce includ doua lentile asferice si au strat protector Ultra Multi Coating, • Montura: Sony E• Distanța focala: 20mm• Diafragma maxima: T1.9• Diafragma minima: T22• Nr. lamele diafragma: 7• Unghi vizual: 35mm: 94.8°APS-C: 70.3°• Distanța minima de focalizare: 0.2m• • Constructie optica: 13 elemente in 12 grupuri• Compatibil Full Frame: Da• Tip focalizare: Focus Manual• Stabilizare imagine: Nu• • Lungime: 114.4 mm• Diametru maxim: 83 mm• Filet filtru: 77 mm• Greutate: 546 g
	Sony NP-FW50 - acumulator original pentru seriile NEX si Alpha	3	<ul style="list-style-type: none"> • Sony NP-FW50 • este un acumulator Li-ion dedicat aparatelor foto din seria NEX si Alpha.• Tip: Li-ion• Voltaj: 7.4V• Capacitate: 7.3Wh (1020mAh)• Greutate: 42.5 g• Dimensiuni: 31.8 x 18.5 x 45.0mmAcumulatorii Sony Info Tech Lithium pot fi incarcati in orice moment, nu este necesara descarcarea lor. Nu au efect de memorie.
	Manfrotto MVMXPRO500 - Monopied cu Cap Video fluid	1	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate: 2100 g • Material: aluminiu • Inaltime minima: 77 cm • Inaltime maxima: 200 cm • Baza fluida: Da • Sarcina maxima: 5 kg • Nr. segmente picioare: 4 • Tip cap: video, fluid • Panoramare: 360 grade • Eliberare rapida: Da • Sistem strangere picioare: flip-lock • Front Tilt: -70°/ +90°

Sachtler System Ace M MS - Trepied Ace 75/2 D + spreader mijloc + cap fluid Ace M	1	<ul style="list-style-type: none"> • Greutate sustinuta: 4 kg• Inaltime maxima: 169cm• Inaltime minima: 78cm• Lungime strans: 85cm• Nivel: Da• Greutate: 4.4kg- Cap• Sistem contra-balansare: 5 trepte• Placuta quick-release: Da• Placuta balans: 10.4 cm raza de ajustare• Inclinare: +90° / - 75°• Picioare• Material: Aluminiu• Montare cap: 75mm bowl• Sectiuni picioare: 3• Temperatura functionare: -30 to 60°C
Rode NTG2 - microfon unidirectional	1	<ul style="list-style-type: none"> • raspuns frecventa: 20Hz - 20kHz• impedanta: 250Ohm• nivel maxim de presiune audio: 131dB la 1kHz, distorsiune acceptata 1% THD cu sarcina 1kOhm• sensibilitate: -36dB (precizie 15.0mV din maxim 94 dB SPL, +/- 2 dB la 1kHz)• filtru Low-Pass: 80Hz• alimentare: baterie AA (1.5V) sau P48 (48V) • masa proprie: 161g• dimensiuni: 22 x 22 x 278 mm• conectare: mufa XLR• montura: filet 3/8" si 1/4" (pentru trepied, stativ, brat boom telescopic)
Transcend SDHC 128GB, Clasa 10, UHS-I U3	3	<ul style="list-style-type: none"> • Tip: SDXC • Capacitate: 128GB • Clasa: 10 • Viteza UHS: U3 • Viteza de citire: 95 MB/s(max) • Viteza de scriere: 60 MB/s(max) • Temperatura maxima de operare: -25 to 29°C • ECC(corectare eroare): Da • Sistem stocare: exFAT
Arri Proiector Compact 200 Daylight Fresnel	2	<ul style="list-style-type: none"> • ARRI True Blue T2 2000W Tungsten Fresnel • Putere (W): 2000 • Lentila: Fresnel • Soclu: G38 • Tensiune de functionare: 220V / 110V • Temperatura de culoare: 3200K • Diametru lentila: 175mm • Montura: spigot 28mm • Tip fixare: stativ • Dimensiuni: 47.1 x 21.2 x 26cm• Greutate: 7.3kg
Microfon lavaliera Olympus ME-15	1	<ul style="list-style-type: none"> • Frecventa de raspuns: 100 – 12.000 Hz • - Sensibilitate: -42 db • - Conector: jack mono 3.5mm

			<ul style="list-style-type: none"> - Lungime cablu: 1m
	Microfon Camera Foto/Video RODE VideoMic GO	1	<ul style="list-style-type: none"> Rode Videomic GO • Tip: Super-cardioid • Frecventa de raspuns : 100 - 16,000 Hz • Sensibilitate: -35 dB - 1V/Pa, (17.8 V @ 94 dB SPL) +/-2 dB @ 1 kHz • Raport sunet / zgomot: 60 dBA SPL • Gama dinamica: 96 dB • SPL Maxim: 120 dB (@ 1 kHz, 1% into 1 kΩ load) • Conector: jack mini 3.5 mm (20 cm, extensibil la 35 cm) • Dimensiuni: 16.7 x 7.9 x 7.0 cm • Greutate: 73.0 g
	DJI Ronin MX Stabilizator	1	<ul style="list-style-type: none"> Numar axe: 3 Interval rotatie: Yaw (Pan): 360° Pitch (Tilt): -150 to 270° Roll: -110 to 110° Sarcina maxima: 4.5 kg Porturi: 1 x D-Bus (Control) Input 1 x USB Micro-B Input 2 x D-Tap (Power) Output 1 x USB (Unspecified Type) (Power) Output 1 x DJI Lightbridge (Power) Output Greutate: 2.77 kg Dimensiuni: 280 x 370 x 340 mm
	Think Tank Airport Navigator - troller foto	1	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni exterioare: 40.6 × 39.4 × 25.4cm Dimensiuni interioare: 38.1 × 33 × 17.3cm Buzunar laptop: 37.6 × 28 × 3.8cm Greutate: 3.7-4.2 kg
	Tenba - Cinelux21, Geanta Foto Video, Negru	1	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni exterioare: 52 x 25 x 35 cm Dimensiuni interioare: 43 x 23 x 30 cm Greutate: 3.3kg
	Saramonic UwMic9 (TX9 +TX9 +RX9) - Kit	1	<ul style="list-style-type: none"> Canale: 96 canale Grupuri: A si B

	Lavaliera XLR+ jack		<ul style="list-style-type: none"> • Tip oscilator: sintetizator PLL • Output: 3.5mm mini jackAntena: 1/4" wire • Nivel audio output: -60 dBV • Nivel audio casti: 30mW (16 ohm) • Frecventa: 514 MHz - 596 MHz • Sensibilitate: -95 dBm • Raport semnal-zgomot: 70 dB sau mai mult • Intarziere voce: 12 msFrecventa raspuns: 40 Hz to 18 kHz (+/- 3dB) • Distorsiune: 0.5% sau mai putin • Greutate: 218.7g (fara baterii) • Baterie: 2 AA • Dimensiune: 170.9 x 63.m x 30.0 mm
	Zoom H5 – reportofon profesional		<ul style="list-style-type: none"> • RMediu de stocare: SD • Captare sunet 2 microfoane + 2 externe (4 simultan) • Iesire casti: Da • Aranjament microfoane: tip XY stereoSPL maxim: 140 dB

Pentru informatii suplimentare legate achizitie va rugam contactati:

Administrator/Reprezentant legal

Nume si prenume MIRCEA ALEXANDRU

Semnatura _____

Telefon: 0726331100